

## Gel Limpeza de Fogão

FASE	TRADE NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Água	75,00	Veículo	-
1	Optigel WX	2,00	Mod. Reológico	Colormix
2	Propilenoglicol	12,00	Solvente	Colormix
2	Evermild GLDA	3,00	Quelante	Colormix
3	SILLIKOLLOID P 87/Carbonato de sódio	3,00	Abrasivo	Colormix
4	BQ. TIPO FA BR FRESCOR INTENSO HIDRO - LINHA MULTIUSO (CÓD.: C04088-00108)	0,40	Fragrância	Colormix
4	Coco Glucoside (galsoft 175)	2,00	Limpeza	Colormix
4	Solução 0,5% LAVANYA AVOCADO	0,30	Corante	Colormix
4	Microcare PEGH	1,00	Conservante	-
4	BYK-1679	0,05	Anti-espumante	Colormix
4	Lauril	1,25	Limpeza	-
4	AMP	QS	Ajuste de pH	-

### PROCEDIMENTO:

FASE 1: Adicionar Laponite lentamente. Agitar por 20 min a 2000rpm.

FASE 2: Adicionar GLDA e solvente e agitar por 5 minutos a 1800 rpm.

FASE 3: Adicionar Sillikoloid e bicarbonato lentamente e agitar por 10 minutos a 2700 rpm.

FASE 4: Adicionar tensoativos e agitar lentamente por 5 minutos. Ajustar ph para 10 - 11

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

