Limpador de vidro - Repelência de poeira

FASE	TRADE NAME	200g	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Laponite RD	0,80	0,40	Mod. Reológico	COLORMIX
1	Água	179,24	89,62	Veículo	-
2	Alcool Isopropilico/etilico	10,00	5,00	Limpeza	-
2	Propileno Glicol N-Butyl Ether	6,00	3,00	Solvente	-
2	Disperbyk-199	2,00	1,00	Dispersante e umectante	COLORMIX
3	Solução 0,5% NEELICOL FAST GREEN FCF	0,16	0,08	Corante	COLORMIX
3	BQ TIPO FA BR FRESCOR INTENSO	1,60	0,80	Odor	COLORMIX
3	Sodio lauril sulfato	0,20	0,10	Limpeza	COLORMIX



200,00 100,00

FASE 1: Agitar por cerca de 15 minutos, sob alta agitação.

FASE 2: uniformidade.

FASE 3: Adicionar lentamente. Agitar sob alta agitação por 15 minutos até obter transparência.

FASE 4: Adicionar ao sistema um de cada vez e agitar por 5 minutos. Envazar em garrafa spray.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.